







H-084 Replacment rubber cap Embout de caouchout du marteau

This H-084 rubber cap features a retaining ring which firmly holds the rubber cap in place, but allows the installation without the need of special tools.

Cet embout en caoutchouc possède un anneau de retenue qui le garde fermement en place tout en étant facile à installer.

<p>Apply a light coat of liquid soap or rubbing alcohol on the internal ridge of the rubber cap and the iron head.</p> <p>Appliquer un peu de savon liquide ou de l'alcool en tampon à l'intérieur de l'embout et sur la tête de fonte.</p>	
<p>Install the rubber cap on a hard and stable surface. While keeping the mallet over the rubber cap, firmly strike it using another mallet to set the rubber cap into the iron head. Insure that the rubber cap is fully inserted.</p> <p>Placer l'embout sur une surface dure et stable et y placer la tête bien enlignée. Frapper fermement à l'aide d'un autre maillet sur la tête de fonte afin d'insérer l'embout sur sa tête. Assurer vous qu'il soit inséré complètement.</p>	
<p>Insert a flat screwdriver near the inner end of the ring as shown.</p> <p>Insérer un tournevis plat entre les mailles au même endroit qu'illustré.</p>	
<p> CAUTION - Be very careful when prying the ring with the screwdriver. Do not apply force toward you or your hand.</p> <p>ATTENTION - Ne jamais pointer le tournevis vers vous ou votre main afin d'éviter tout accident. Toujours travailler avec la plus grande prudence.</p>	
<p>Carefully move the ring to push and slide it into the groove, using the screwdriver as a pry bar.</p> <p>Utiliser le tournevis ainsi inséré comme bras de levier pour placer l'anneau dans la rainure.</p>	